



## MILANDOS 8

oprawa sufitowa wpuszczana czarna, 3000 K 45°

Minimalistyczny, innowacyjny i kompaktowy design wpuszczanej lampy sufitowej MILANDOS zapewnia wysokiej jakości oświetlenie. Na korzyść tego modelu przemawia również współczynnik odwzorowania barw powyżej 90 oraz długa żywotność diod LED wynosząca aż 60 000 godzin. Za sprawą współczynnika UGR 16 lampa zapewnia oświetlenie bez efektu olśnienia. Ta wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) wpuszczana lampa sufitowa o prostym designie pasuje doskonale do każdego pomieszczenia. Ponadto reflektor można szybko i łatwo zamontować. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp wewnętrznych SLV!

### DANE TECHNICZNE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                   | 1005424              |
| Kod IP                        | IP 20                |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny        | 700 mA               |
| Klasy ochrony                 | III                  |
| Wydajność                     | 16 W                 |
| Temperatura otoczenia         | 30 °C                |
| Strumień świetlny             | 1040 lm              |
| Temperatura barwy światła     | 3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 45 °                 |
| Kolor                         | czarny               |
| CRI                           | 90                   |
| UGR ≤                         | 16                   |
| Dane LXXBXX                   | L80B50               |
| Okres użytkowania             | 60000 h              |
| Risk Group                    | 1                    |
| Długość                       | 25.6 cm              |
| Szerokość                     | 5.6 cm               |
| Wysokość                      | 4.3 cm               |
| Waga netto                    | 0.388 kg             |

## Źródła światła

|         |   |
|---------|---|
| 1078215 |  |
| 998089  |  |

## Akcesoria

|         |   |
|---------|---|
| 1002423 | Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V |
| 1006202 | Sterownik LED , 20 W 700 mA                   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Waga brutto         | 0.476 kg    |
| Forma do wycinania  | Prostokątny |
| Długość montażowa   | 25 cm       |
| Szerokość montażowa | 4.9 cm      |
| Głębokość montażowa | 7 cm        |
| Strona BIG WHITE    | 217         |