

MILANDOS 8



stropno vgradno svetilo, črno 3000 K 45°

Minimalistična, kompaktna in inovativna stropna vgradna svetilka MILANDOS navdušuje s svojimi svetlobnimi lastnostmi. Dolga življenjska doba LED-diod kar 60.000 ur in visoka vrednost indeksa barvne reprodukcije 90 prepričata na vseh ravneh. Z UGR 16 ustvarja svetlobo brez bleščanja. Preprosta zasnova vgradne stropne svetilke iz aluminija in polikarbonata (PC) se elegantno prilega vsakemu prostoru. Obenem pa je reflektor mogoče hitro in enostavno namestiti. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo notranje svetilke družine SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005424
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	16 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	1040 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	25.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.388 kg

Svetlobnega Vira

1078215	
998089	

Dodatki

1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V
1006202	LED-gonilnik , 20 W 700 mA

Bruto teža	0.476 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	25 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	217