



MILANDOS 8

innfelt downlight hvit 2700 K 45 °

MILANDOS innfelt takarmatur er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. Den gjør på alle måter et overbevisende inntrykk med sin lange LED-levetid av 60 000 timer og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Med det elegante designet til den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete og kvadratiske innfelte takarmaturer passer den stilfullt inn i ethvert rom. Med sin UGR på 23 tryller den fram et blendingsfritt lys av høy kvalitet. Spotlighten kan i tillegg installeres raskt og enkelt. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005425
EL nummer	3224230
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	1280 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	60000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm

Lyskilde

1078067	
1078460	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002423	LED-Driver MEDO 300 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1006202	LED-Driver , 20 W 700 mA Dimmebar

Nettvekt	0.4 kg
Bruttovekt	0.428 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	25 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7 cm