

MILANDOS 8



stropno vgradno svetilo, belo 2700 K 45°

Minimalistična, kompaktna in inovativna stropna vgradna svetilka MILANDOS navdušuje s svojimi svetlobnimi lastnostmi. Dolga življenjska doba LED-diod kar 60.000 ur in visoka vrednost indeksa barvne reprodukcije 90 prepričata na vseh ravneh. Preprosta zasnova oglate vgradne stropne svetilke iz aluminija in polikarbonata (PC) se elegantno prilaga vsakemu prostoru. Z UGR 23 ustvarja kakovostno svetlobo brez bleščanja. Obenem pa je reflektor mogoče hitro in enostavno namestiti. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za notranje svetilke vseh vrst.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005425
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	16 W
Temperatura okolice	30 °C
Lumini	1280 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	60000 h
Risk Group	1
Dolžina	25.6 cm
Širina	5.6 cm
Višina	4.3 cm
Neto teža	0.4 kg

Svetlobnega Vira

1078067	
1078460	

Dodatki

1002423	LED gonilnik MEDO 300 zatemnilni DALI/1-10V
1006202	LED-gonilnik , 20 W 700 mA

Bruto teža	0.428 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	25 cm
Širina vgradnje	4.9 cm
Globina vgradnje	7 cm