

## MILANDOS 8



plafondinbouwarmatuur wit 3000K 45°

Minimalistisch, compact en innovatief overtuigt de MILANDOS plafondinbouwarmatuur door haar lichttechnische eigenschappen. Ook de lange levensduur van de leds van 60.000 uur en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 zijn over de hele linie overtuigend. Met een UGR van 23, produceert hij niet-verblindend licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) past stijlvol in elke ruimte. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Ervaar MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005426
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.4 kg

## Lichtbron

1078215	
998089	

## Toebehoren

1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	led driver , 20W 700mA

Brutogewicht	0.428 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm