



MILANDOS 8

oprawa sufitowa wpuszczana biała, 3000 K 45°

Wpuszczana lampa sufitowa MILANDOS urzeka minimalistycznym, kompaktowym i innowacyjnym designem oraz właściwościami oświetleniowymi. Długa żywotność modułu LED wynosząca 60 000 godzin oraz wysoki współczynnik odwzorowania barw wynoszący ponad 90 przekonują na całej linii. Za sprawą współczynnika UGR wynoszącego 23 daje światło bez efektu olśnienia. Ta wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) wpuszczana lampa sufitowa o prostym designie pasuje stylowo do każdego pomieszczenia. Ponadto reflektor można szybko i łatwo zamontować. Zobacz lampę MILANDOS w akcji i przekonaj się na własne oczy, jak udane oświetlenie potrafi ona stworzyć.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005426
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	23
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	25.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.4 kg

Źródła światła

1078215	
998089	

Akcesoria

1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V
1006202	Sterownik LED , 20 W 700 mA

Waga brutto	0.428 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	25 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm