



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005439
Número de diferentes saídas de luz	2
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	91 A
Duração da corrente de irrupção	2 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	2200 / 2400 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	antracite
CRI	80

Fonte de luz

916483	
--------	---

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
--------	----------------------------------

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Comprimento	11.5 cm
Largura	7.3 cm
Altura	125 cm
Peso líquido	5.163 kg
Peso bruto	7.575 kg
Página BIG WHITE	514