




NUMINOS® XS

infälld taklampa svart 2700K 20°

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika down- och spot-lights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1005499
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagålgghet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	2
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

798300	
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connec- tor
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Netto vikt	0.114 kg
Bruttovikt	0.135 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE Seite	84