




NUMINOS® XS

innfelt downlight sort/krom 2700 K 20 °

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005501
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	670 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	schwarz2chrom
CRI	90
UGR ≤	16
Levetid	50000 h
Risikogruppe	2
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.114 kg
Bruttvekt	0.135 kg
Utsnittsfarm	rund

Lyskilde

798300	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005609	LED-Driver , 200 mA 10 W faseDIM inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	LED-Driver , 200 mA 10 W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1005611	LED-Driver , 1050 mA 13,5 W DALI kan dimmes QC
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1006457	LED-Driver , 12 W, 200 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	69