



## NUMINOS® XS

innfelt downlight sort 2700 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005502
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	2
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

## Lyskilde

798300	
--------	---

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005609	LED-Driver , 200 mA 10 W faseDIM inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	LED-Driver , 200 mA 10 W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1005611	LED-Driver , 1050 mA 13,5 W DALI kan dimmes QC
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1006457	LED-Driver , 12W, 200-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Nettvekt	0.115 kg
Bruttvekt	0.135 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	84