



## NUMINOS® XS

**zápustné stropní svítidlo černé/bílé 2700 K 40°**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty pak můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005503
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	650 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	4.5 cm
Průměr	6.5 cm

## Světelného Zdroje

798300	
--------	---

### Příslušenství

1005609	LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005610	LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005611	LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní
1006457	Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI

Hmotnost netto	0.115 kg
Celková hmotnost	0.135 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11 cm
Vestavný průměr	5.5 cm
BIG WHITE strana	84