



NUMINOS® XS

infälld taklampa svart 2700K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hör även NUMINOS® XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1005505
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	2
höjd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

798300	
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connec- tor
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Netto vikt	0.114 kg
Bruttovikt	0.135 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE Seite	84