




## NUMINOS® XS

infälld taklampa vit / svart 2700K 40°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika down- och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Art. Nej.                    | 1005511             |
| IP-kod                       | IP20/IP44           |
| Klass för slagtålighet       | IK 02               |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule           |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad           |
| Monteringsdetaljer           | Tak                 |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA              |
| Skyddsklass                  | III                 |
| Watt                         | 7 W                 |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C              |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C               |
| Lumen                        | 620 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin         |
| Strålningsvinkel             | 40 °                |
| Färg                         | matt vit/matt svart |
| CRI                          | 90                  |
| UGR ≤                        | 22                  |
| LXXBXX Data                  | L80B50              |
| Livslängd                    | 50000 h             |
| Riskgrupp                    | 2                   |
| höjd                         | 4.5 cm              |
| Diameter                     | 6.5 cm              |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300  |  |
| 1005609 | LED-drivenhet , 200mA<br>10W PHASE inkl. Quick<br>Connector                       |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1006454 | RF-modul Casambi för<br>drivenhet för LED-brygga<br>, enfärgad                    |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DA-<br>LI drivenhet för LE-<br>D-brygga , enfärgad            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1005610 | LED-drivenhet , 200mA<br>10W inkl. Quick Connec-<br>tor                           |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>svart                                                   |
| 1005611 | LED-drivenhet , 1050mA<br>13,5W DALI dimbar QC                                    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                             |
| 1006457 | LED-drivenhet 12 W 200<br>mA med radiogränssnitt<br>för NUMINOS® , DALI           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Netto vikt            | 0.114 kg |
| Bruttovikt            | 0.135 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbygggnadsdjup       | 11 cm    |
| Installationsdiameter | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 84       |