




NUMINOS® XS

incasso a plafone bianco 2700K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



DATI TECNICI

| Articolo | 1005512 |
|--------------------------------|---------------|
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 650 lm |
| Temperaturacolore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 40 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Altezza | 4.5 cm |
| Diametro | 6.5 cm |
| | |



Sorgente Luminosa

| 798300 | F |
|-----------|--|
| Accessori | |
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10- W, Quick Connector |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero |

| Pesonetto | 0.115 kg |
|----------------------|----------|
| Pesolordo | 0.135 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 11 cm |
| Diametro d'incasso | 5.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 29 |