



## NUMINOS® XS

stropno vgradno svetilo, belo 2700 K 40°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Št. art.                            | 1005512       |
| IP koda                             | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02         |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule     |
| Montaža                             | Vgradnja      |
| Podrobnosti montaže                 | Strop         |
| Sekundarni tok / napetost           | 200 mA        |
| Zaščitni razred                     | III           |
| El. moč                             | 7 W           |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C        |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C         |
| Lumni                               | 650 lm        |
| Barvna temperatura                  | 2700 Kelvin   |
| Kot sevanja                         | 40 °          |
| Barva                               | bela          |
| CRI                                 | 90            |
| UGR ≤                               | 22            |
| LXXBXX podatki                      | L80B50        |
| Življenjska doba                    | 50000 h       |
| Risk Group                          | 2             |
| Višina                              | 4.5 cm        |
| Premer                              | 6.5 cm        |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED-gonilnik , 200 mA 10 W FAZNI vklj. Quick Connector                                |
| 1005614 | NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu                                                 |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva                                |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva                            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzor                                                                 |
| 1005610 | LED-gonilnik , 200 mA 10 W vklj. Quick Connector                                      |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzor, črn                                                            |
| 1005611 | LED-gonilnik , 1050 mA 13,5 W DALI z možnostjo zatemnitve QC                          |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzor, transparenten                                                  |
| 1006457 | LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 200 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Neto teža        | 0.115 kg |
| Bruto teža       | 0.135 kg |
| Oblika izreza    | okrogla  |
| Globina vgradnje | 11 cm    |
| Premjer vgradnje | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Stran  | 84       |