



NUMINOS® XS

plafonnier encastré blanc / noir 2700 K 55°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egale-ment avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005514
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	640 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

798300		
Accessoires		
1005609	Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector	
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné	
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color	
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color	
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur	
1005610	Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector	
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir	
1005611	Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC	
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent	
1006457	Driver LED-Bridge , 12 W, 200 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI	