



## NUMINOS® XS

infälld taklampa svart / vit 3000K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Art. Nej.                    | 1005524             |
| IP-kod                       | IP20/IP44           |
| Klass för slagåtlighet       | IK 02               |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule           |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad           |
| Monteringsdetaljer           | Tak                 |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA              |
| Skyddsklass                  | III                 |
| Watt                         | 7 W                 |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C              |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C               |
| Lumen                        | 720 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin         |
| Strålningsvinkel             | 55 °                |
| Färg                         | matt svart/matt vit |
| CRI                          | 90                  |
| UGR ≤                        | 25                  |
| LXXBXX Data                  | L80B50              |
| Livslängd                    | 50000 h             |
| Riskgrupp                    | 2                   |
| höjd                         | 4.5 cm              |
| Diameter                     | 6.5 cm              |

|         |   |
|---------|---|
| 798303  |  |
| 1005609 | LED-drivenhet , 200mA<br>10W PHASE inkl. Quick<br>Connector                       |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>frostad   |
| 1006454 | RF-modul Casambi för<br>drivenhet för LED-brygga<br>, enfärgad                    |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DA-<br>LI drivenhet för LE-<br>D-brygga , enfärgad            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor  |
| 1005610 | LED-drivenhet , 200mA<br>10W inkl. Quick Connec-<br>tor                           |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>svart   |
| 1005611 | LED-drivenhet , 1050mA<br>13,5W DALI dimbar QC                                    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent   |
| 1006457 | LED-drivenhet 12 W 200<br>mA med radiogränssnitt<br>för NUMINOS® , DALI           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Netto vikt            | 0.114 kg |
| Bruttovikt            | 0.135 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 11 cm    |
| Installationsdiameter | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 84       |