



## NUMINOS XS

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 3000K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                     | 1005531     |
| IP Code                      | IP20/IP44   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02       |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule   |
| Montage                      | Einbau      |
| Montagedetails               | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA      |
| Schutzklasse                 | III         |
| Wattage                      | 7 W         |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 700 lm      |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel               | 40 °        |
| Farbe                        | weiß        |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| LXXBXX Daten                 | L80B50      |
| Lebensdauer                  | 50000 h     |
| Risikogruppe                 | 2           |
| Höhe                         | 4.5 cm      |
| Durchmesser                  | 6.5 cm      |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 84       |