




## NUMINOS XS

**Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000K 20°**

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtenystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1005537
<b>IP Code</b>	IP20/IP44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	200 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	7 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	750 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	20 °
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	16
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	2
<b>Höhe</b>	4.5 cm
<b>Durchmesser</b>	6.5 cm

## Lichtquelle

798305	
<b>Zubehör</b>	
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI

<b>Nettogewicht</b>	0.115 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.135 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	11 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	5.5 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	84