



## NUMINOS® XS

incasso a plafone nero/bianco 4000K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

### DATI TECNICI

Articolo	1005539
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	730 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	2
Altezza	4.5 cm
Diametro	6.5 cm

## Sorgente Luminosa

798305	
--------	---

### Accessori

1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005610	Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1006457	Driver a ponte LED , 12-W, 200mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI

Peso netto	0.115 kg
Peso lordo	0.135 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11 cm
Diametro d'incasso	5.5 cm
BIG WHITE pagina	84