



NUMINOS® XS

encastré de plafond, noir, 4000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005541
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	710 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

798305		Poids net	0.115 kg
Accessoires		Poids brut	0.135 kg
1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector	Forme de découpe	rond
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	Profondeur d'encastrement	11 cm
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	Diamètre d'encastrement	5.5 cm
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color	Page du BIG WHITE	84
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1006457	Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		