




## DADOS TÉCNICOS



<b>Ref. n.º</b>	1005541
<b>IP Code</b>	IP 20 / IP 44
<b>Classe de resistência ao impacto</b>	IK 02
<b>Resistência ao impacto</b>	0.2 Joule
<b>Montagem</b>	Montagem de embutir
<b>Pormenores da montagem</b>	Teto
<b>Corrente / Tensão secundária</b>	200 mA
<b>Classe de proteção</b>	III
<b>Potência</b>	7 W
<b>temperatura ambiente mínima</b>	-20 °C
<b>temperatura ambiente máxima</b>	40 °C
<b>Lúmen</b>	710 lm
<b>Temperatura de cor da luz</b>	4000 Kelvin
<b>Ângulo de feixe</b>	55 °
<b>Cor</b>	preto
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>Dados LXXBXX</b>	L80B50
<b>Vida útil</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	2
<b>Altura</b>	4.5 cm
<b>Diâmetro</b>	6.5 cm

## Fonte de luz

798305		<b>Peso líquido</b>	0.115 kg
<b>Acessórios</b>		<b>Peso bruto</b>	0.135 kg
1005609		<b>Forma de recorte</b>	redonda
1005610		<b>Profundidade de montagem</b>	11 cm
1005611		<b>Diâmetro de montagem</b>	5.5 cm
1005612		<b>Página BIG WHITE</b>	29
1005613			
1005614			
1005615			