




NUMINOS® XS

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005547
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	2
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.114 kg
Bruttvekt	0.135 kg
Utsnittsfarm	rund

Lyskilde

798305	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005609	LED-Driver , 200 mA 10 W faseDIM inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	LED-Driver , 200 mA 10 W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1005611	LED-Driver , 1050 mA 13,5 W DALI kan dimmes QC
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1006457	LED-Driver , 12 W, 200 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	69