



NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur wit / chroom 4000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duidelijk verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005549
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Toebehoren

1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1006457	led-bridge-driver , 12W, 200mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI

Nettogewicht	0.115 kg
Brutogewicht	0.135 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	84