



## NUMINOS® XS

**встраиваемый в потолок светильник, белый / хромированный, 4000K, 40°**

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE XS впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Простой процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1005549
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	730 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	2
Высота	4.5 cm
Диаметр	6.5 cm

## Источник света

798305	
--------	---

## Аксессуары

1005609	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, фаза, вкл. быстрое подключение
1005614	NUMINOS® XS , Рассеиватель, матовый
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE-D-Bridge , одноцветный
1005612	NUMINOS® XS , Рассеиватель
1005610	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, вкл. быстрое подключение
1005615	NUMINOS® XS , Рассеиватель, черный
1005611	Светодиодный драйвер , 1050мА, 13,5 Вт, DALI, с регулировкой яркости, QC
1005613	NUMINOS® XS , Рассеиватель, прозрачный
1006457	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 200 мА для NUMINOS®, с радиointерфейсом для PC-модуля, DALI

Вес нетто	0.115 kg
вес брутто	0.135 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	11 cm
Установочный диаметр	5.5 cm
BIG WHITE Seite	84