NUMINOS® MOVE XS

встраиваемый в потолок светильник, черный, 2700-K, 20°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE XS впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005553
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	20 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	2

Источник света

798300	F

Аксессуары

1006136	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, белая
1006135	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, черная
1005609	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, фаза, вкл. быстрое подключение
1005614	NUMINOS® XS , Рассеиватель, матовый
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE-D-Bridge , одноцветный
1005612	NUMINOS® XS , Рассеиватель
1005610	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, вкл. быстрое подключение
1005615	NUMINOS® XS , Рассеиватель, черный
1006137	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, черная
1005611	Светодиодный драйвер , 1050мА, 13,5 Вт, DALI, с регулировкой яркости, QC
1006138	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, белая
1005613	NUMINOS® XS , Рассеиватель, прозрачный
1006457	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 200 мА для NUMINOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI

Высота	5.5 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.135 kg
вес брутто	0.165 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	86