




NUMINOS MOVE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 2700K 40°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005558
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.5 cm



Lichtquelle

798300	A F	
Zubehör		
1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß	
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz	
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder	
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color	
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color	
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor	
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder	
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz	
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz	
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder	
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß	
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent	
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 200mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI	

Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.135 kg
Bruttogewicht	0.165 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	86