



NUMINOS® MOVE XS

zápustné stropní svítidlo černé/chrom 2700 K 55°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Č. výrobku | 1005561 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 200 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 7 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Lumen | 670 lm |
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |
| Úhel záření | 55 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Výška | 5.5 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý |
| 1006135 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý |
| 1005609 | LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér |
| 1005610 | LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý |
| 1006137 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý |
| 1005611 | LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní |
| 1006457 | Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |

| | |
|------------------|----------|
| Průměr | 8 cm |
| Hmotnost netto | 0.135 kg |
| Celková hmotnost | 0.165 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 8 cm |
| Vestavný průměr | 6.8 cm |
| BIG WHITE strana | 86 |