



## NUMINOS MOVE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 2700K 55°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1005561                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| IP Code                      | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule               |
| Montage                      | Einbau                  |
| Montagedetails               | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA                  |
| Schutzklasse                 | III                     |
| Wattage                      | 7 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                   |
| Lumen                        | 670 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 55 °                    |
| Farbe                        | schwarz                 |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 25                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h                 |
| Risikogruppe                 | 2                       |
| Höhe                         | 5.5 cm                  |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>weiß  |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>schwarz   |
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor   |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz  |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>schwarz  |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder   |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>weiß   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent  |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Durchmesser       | 8 cm     |
| Nettogewicht      | 0.135 kg |
| Bruttogewicht     | 0.165 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 8 cm     |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 86       |