



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005561
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	670 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	5.5 cm

## Fonte de luz

798300	
--------	---

## Acessórios

1005609	
1005610	
1005611	
1005612	
1005613	
1005614	
1005615	
1006135	
1006136	
1006137	
1006138	

<b>Diâmetro</b>	8 cm
<b>Peso líquido</b>	0.135 kg
<b>Peso bruto</b>	0.165 kg
<b>Forma de recorte</b>	redonda
<b>Profundidade de montagem</b>	8 cm
<b>Diâmetro de montagem</b>	6.8 cm
<b>Página BIG WHITE</b>	39