




## DADOS TÉCNICOS



<b>Ref. n.º</b>	1005562
<b>Giratório ou Articulável</b>	Rotativo e giratório
<b>IP Code</b>	IP 20
<b>Classe de resistência ao impacto</b>	IK 02
<b>Resistência ao impacto</b>	0.2 Joule
<b>Montagem</b>	Montagem de embutir
<b>Pormenores da montagem</b>	Teto
<b>Corrente / Tensão secundária</b>	200 mA
<b>Classe de proteção</b>	III
<b>Potência</b>	7 W
<b>temperatura ambiente mínima</b>	-20 °C
<b>temperatura ambiente máxima</b>	40 °C
<b>Lúmen</b>	640 lm
<b>Temperatura de cor da luz</b>	2700 Kelvin
<b>Ângulo de feixe</b>	20 °
<b>Cor</b>	branco
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	16
<b>Dados LXXBXX</b>	L80B50
<b>Vida útil</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	2
<b>Altura</b>	5.5 cm

## Fonte de luz

798300	
<b>Acessórios</b>	
1005609	
1005610	
1005611	
1005612	
1005613	
1005614	
1005615	
1006135	
1006136	
1006137	
1006138	

Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.135 kg
Peso bruto	0.165 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	39