




NUMINOS® MOVE XS

incasso a plafone bianco 2700K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1005563
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	670 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	2
Altezza	5.5 cm

Sorgente Luminosa

798300	
--------	---

Accessori

1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero
1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco

Diametro	8 cm
Peso netto	0.135 kg
Peso lordo	0.165 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	39