



NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, blanc, 2700 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1005566 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 7 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 650 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Hauteur | 5.5 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir |
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1006457 | Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |

| | |
|---------------------------|----------|
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.135 kg |
| Poids brut | 0.165 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 86 |