




## NUMINOS® MOVE XS

inbyggd taklampa vit 3000K 20°

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOS® MOVE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                    | 1005581            |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar |
| IP-kod                       | IP20               |
| Klass för slagtålighet       | IK 02              |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule          |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggd            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA             |
| Skyddsklass                  | III                |
| Watt                         | 7 W                |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C              |
| Lumen                        | 730 lm             |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel             | 20 °               |
| Färg                         | matt vit           |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 16                 |
| LXXBXX Data                  | L80B50             |
| Livslängd                    | 50000 h            |
| Riskgrupp                    | 2                  |
| höjd                         | 5.5 cm             |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303  |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit                                   |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart                                 |
| 1005609 | LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector                             |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor frostad                                                    |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1005610 | LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor svart                                                      |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart                               |
| 1005611 | LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC                                       |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent                                                |
| 1006457 | LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI                 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diameter              | 8 cm     |
| Netto vikt            | 0.148 kg |
| Bruttovikt            | 0.178 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggingsdjup        | 8 cm     |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 86       |