



NUMINOS® MOVE XS

plafonnier encastré blanc / chromé 3000 K 20°

NUMINOS est le système de luminaires parfaitement coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE XS qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005582
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	730 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	5.5 cm

Source Lumineuse

798303		Diamètre Poids net Poids brut Forme de la découpe Profondeur d'encastrement Diamètre d'encastrement BIG WHITE, page	8 cm 0.135 kg 0.165 kg rond 8 cm 6.8 cm 86
Accessoires			
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc		
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir		
1005609	Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector		
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné		
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1005610	Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir		
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir		
1005611	Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC		
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent		
1006457	Driver LED-Bridge , 12 W, 200 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI		