



## NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, blanc / chrome, 3000 K, 20°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimenterez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005582
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	730 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	5.5 cm

## Source Lumineuse

798303		<b>Diamètre</b>	8 cm
<b>Accessoires</b>		<b>Poids net</b>	0.135 kg
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc	<b>Poids brut</b>	0.165 kg
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir	<b>Forme de découpe</b>	rond
1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector	<b>Profondeur d'encastrement</b>	8 cm
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	<b>Page du BIG WHITE</b>	86
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir		
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector		
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1006457	Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		