



NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000 K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005586
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	690 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	5.5 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.148 kg
Brutogewicht	0.178 kg

Lichtbron

798303	
--------	---

Accessoires

1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70 mm wit
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70 mm zwart
1005609	Led-driver , 200 mA 10 W FASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	Led-driver , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70 mm zwart
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5 W DALI dimbaar, Quick Connector
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70 mm wit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1006457	LED Bridge driver , 12 W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm