



## NUMINOS® MOVE XS

plafonnier encastré noir / chromé 4000 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| N° art.                        | 1005591             |
| Pivotant ou inclinable         | Rotatif et pivotant |
| Code IP                        | IP 20               |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02               |
| Résistance au choc             | 0.2 Joule           |
| Montage                        | Encastré            |
| Infos de montage               | Plafond             |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA              |
| Indice de protection           | III                 |
| Wattage                        | 7 W                 |
| Température ambiante min.      | -20 °C              |
| Température ambiante max.      | 40 °C               |
| Lumen                          | 750 lm              |
| Température de couleur         | 4000 Kelvin         |
| Angle faisceau                 | 20 °                |
| Coloris                        | noir                |
| CRI                            | 90                  |
| UGR ≤                          | 16                  |
| Caractéristiques LXXBXX        | L80B50              |
| Durée de vie                   | 50000 h             |
| Risk Group                     | 2                   |
| Hauteur                        | 5.5 cm              |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc                                        |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir                                         |
| 1005609 | Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné                                                               |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                      |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                  |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                                                      |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector                                                |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir                                                                 |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir                                      |
| 1005611 | Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC                                 |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc                                     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent                                                          |
| 1006457 | Driver LED-Bridge , 12 W, 200 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diamètre                  | 8 cm     |
| Poids net                 | 0.135 kg |
| Poids brut                | 0.165 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| BIG WHITE, page           | 86       |