




NUMINOS® MOVE XS

inbyggd taklampa svart / vit 4000K 40°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® MOVE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1005593
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	730 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	matt svart/matt vit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	2
höjd	5.5 cm

798305	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Diameter	8 cm
Netto vikt	0.148 kg
Bruttovikt	0.178 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	86