




NUMINOS® MOVE XS

incasso a plafone nero/bianco 4000K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1005596 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 740 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Altezza | 5.5 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero |
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco |

| | |
|----------------------|----------|
| Diametro | 8 cm |
| Peso netto | 0.135 kg |
| Peso lordo | 0.165 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 39 |