




## NUMINOS® MOVE XS

inbyggd taklampa svart / vit 4000K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Art. Nej.                    | 1005596             |
| Roterbar eller svängbar      | Vrid- och svängbar  |
| IP-kod                       | IP20                |
| Klass för slagtålighet       | IK 02               |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule           |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggd             |
| Monteringsdetaljer           | Tak                 |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA              |
| Skyddsklass                  | III                 |
| Watt                         | 7 W                 |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C              |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C               |
| Lumen                        | 740 lm              |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin         |
| Strålningsvinkel             | 55 °                |
| Färg                         | matt svart/matt vit |
| CRI                          | 90                  |
| UGR ≤                        | 25                  |
| LXXBXX Data                  | L80B50              |
| Livslängd                    | 50000 h             |
| Riskgrupp                    | 2                   |
| höjd                         | 5.5 cm              |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305  |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit                                   |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart                                 |
| 1005609 | LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector                             |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor frostad                                                    |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1005610 | LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor svart                                                      |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart                               |
| 1005611 | LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC                                       |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent                                                |
| 1006457 | LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI                 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diameter              | 8 cm     |
| Netto vikt            | 0.148 kg |
| Bruttovikt            | 0.178 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 8 cm     |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 86       |