



NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, noir / chrome, 4000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005597
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	740 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	5.5 cm

Source Lumineuse

798305		Diamètre	8 cm
Accessoires		Poids net	0.135 kg
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc	Poids brut	0.165 kg
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir	Forme de découpe	rond
1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector	Profondeur d'encastrement	8 cm
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	Page du BIG WHITE	86
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir		
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector		
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1006457	Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		