



## NUMINOS MOVE XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1005598                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| IP Code                      | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule               |
| Montage                      | Einbau                  |
| Montagedetails               | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA                  |
| Schutzklasse                 | III                     |
| Wattage                      | 7 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                   |
| Lumen                        | 720 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 20 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 16                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h                 |
| Risk Group                   | 2                       |
| Höhe                         | 5.5 cm                  |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>weiß                                                            |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>schwarz                                                         |
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>schwarz                                                        |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>weiß                                                           |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Durchmesser       | 8 cm     |
| Nettogewicht      | 0.135 kg |
| Bruttogewicht     | 0.165 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 8 cm     |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 86       |