



## NUMINOS® XL PHASE

přisazené stropní svítidlo bílé/černé 36 W 2700 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® XL PHASE, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 36 W, intenzitou světla 3290 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1005690                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 900 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 36 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 4.64 A                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 224 μs                         |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.02                           |
| Lumen                          | 3290 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 24 °                           |
| Barva                          | bílá                           |
| CRI                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 19                             |
| Data LXXBXX                    | L80B50                         |

## Světelného Zdroje

|                      |   |
|----------------------|---|
| 791857               |  |
| <b>Příslušenství</b> |   |
| 1006170              | NUMINOS® XL , čelní kroužek bílý  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Životnost        | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Výška            | 25.8 cm |
| Průměr           | 12 cm   |
| Hmotnost netto   | 1.63 kg |
| Celková hmotnost | 2 kg    |
| BIG WHITE strana | 105     |