



NUMINOS® XL PHASE

utenpåliggende downlight hvit/sort 36 W 2700 K 24 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 36 watt, lysstyrke av 3290 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005690
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3290 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791857	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	------------------------------

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.63 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	105