



## NUMINOS® XL PHASE

utenpåliggende downlight sort 36 W 3000 K 60 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 36 watt, lysstyrke av 3210 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005695
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeft (SVM)	0.02
Lysytelse	3210 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L80B50

## Lyskilde

791823	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	------------------------------

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.63 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	105