

## NUMINOS® XL PHASE


stropna montažna svetilka, črna 36 W 3000 K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi notranja stropna nadgradna LED svetilka NUMINOS® XL PHASE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3210 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005695
Število različnih svetlobnih rež	1
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	4.64 A
Trajanje zagonskega toka	224 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3210 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50

## Svetlobnega Vira

791823	
<b>Dodatki</b>	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	25.8 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.63 kg
Bruto teža	2 kg
BIG WHITE Stran	105