



NUMINOS® XL Фаза

накладной светильник для подсветки потолка,
белый / черный 36 Вт, 3000К, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® ФАЗА XL для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3530 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005696
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.64 A
Продолжительность пускового тока	224 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3530 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	белый
CRI	90

Источник света

791823	
--------	---

Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый
---------	--------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	25.8 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.63 kg
вес брутто	2 kg
BIG WHITE Seite	105