




NUMINOS® XL PHASE

lampada a plafone/a parete nero 36W 4000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® XL PHASE Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 36 Watt, l'intensità luminosa di 3760 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1005700 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 900 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 36 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Livello di corrente di spunto | 4.64 A |
| Durata della corrente di spunto | 224 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3760 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Risk Group | 1 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anello frontale bianco |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Altezza | 25.8 cm |
| Diametro | 12 cm |
| Peso netto | 1.63 kg |
| Peso lordo | 2 kg |
| BIG WHITE pagina | 87 |