



NUMINOS® XL Фаза

накладной светильник для подсветки потолка,
черный 36 Вт, 4000K, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Как и накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® ФАЗА XL для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3760 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005700
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.64 A
Продолжительность пускового тока	224 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3760 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791850	
--------	---

Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый
---------	--------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	25.8 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.63 kg
вес брутто	2 kg
BIG WHITE Seite	105